

TP-702 Mercury

高速自動打包機

TP-702 Mercury 高速打包機擁有世界一流設計，操作和維修友善且便利，捆包速度最高可達每分鐘 65 條，為打包業界的頂尖機種。

TP-702 Mercury 可廣泛使用於各種產品捆包，包括一般包裝、瓦楞紙箱、印刷品及其他各類產品。TP-702 已銷售數萬台以上至全球 90 多個國家，全機台灣設計製造，高品質值得信賴。

本系列包括

- TP-702 高速自動打包機
- TP-702P 高速自動打包機 (含雙下壓桿)
- TP-702RS 高速自動打包機 (適用小型和圓形捆包物)

銷售超過
30,000 台

TP-702



TP-702P



TP-702RS



機器特色

●最先進的打捆機頭

打捆機頭採用最新德製 DC 直流無刷電機，確保運作時的高穩定性及精準度。所有機構均由電機或齒輪直接驅動（無皮帶與滑輪），設計簡潔，大幅度降低維修成本。

●免工具維修（專利）

不需使用工具即可輕易針對關鍵部件做清潔維修，提升日常保養便利性。



●腰際換帶設計（專利）

專利創新設計，可輕易將帶盤拉至齊腰高度，便於快速更換帶捲，操作符合人體工學，搭配自動穿帶設計，免去繁瑣穿帶步驟，大幅節省換帶時間。



●旋轉式操作面板

操作面板可依使用者需求，180 度旋轉至機器對側，便於雙面使用，提升機器可用性。

●自動彈跳功能

在沒有捆包物的狀況下誤打帶，帶子會自動彈跳排出。節省客戶排除帶子捆在機器上的時間。

●帶尾自動清除

可自動排出最後一段帶子，便於清除機器內剩餘的帶子，快速更換新帶捲。

選裝配件及相關機種

- 電眼開關
- 移動式腳踏開關
- 後固定式腳踏開關
- 低桌面 (770~820 mm)
- 多種框架尺寸
- 不鏽鋼機型：TP-702S, TP-702PS, TP-702RSS



框架尺寸

TP-702-59（適用帶寬：5 mm, 6 mm 或 9 mm）

H \ W	550	650	850	1050	1250	1650	1850
400	Ⓢ		✓				
500		✓	✓	✓	✓	✓	
600			✓				
800			✓	✓	✓		✓
1000				✓	✓		

Ⓢ 標準尺寸：550 mm (W) x 400 mm (H)

TP-702-12（適用帶寬：12 mm）

H \ W	650	850	1050	1250	1650	1850	2050	2250
400		✓						
500	Ⓢ		✓		✓		✓	
600		✓	✓	✓				✓
800		✓	✓	✓		✓		
1000		✓	✓	✓				
1200			✓					

Ⓢ 標準尺寸：650 mm (W) x 500 mm (H)

技術資料

打包速度	65 條 / 分 (TP-702-59) 60 條 / 分 (TP-702-12)
打包帶種類	PP 帶
打包帶寬度	5 mm, 6 mm 或 9 mm (TP-702-59) 12 mm (TP-702-12)
束緊力	1 – 32 kg (TP-702-59) 1 – 55 kg (TP-702-12)
電壓	110V, 220V, 230V, 240V, 50/60Hz 1PH